

INFO

Spulenkörper für Drehstrombleche

Bobbins for 3-phase laminations

Kernbleche Typ EI Drehstrom = 3 UI 3-phase lamination EI = 3UI		Spulenkörper Bobbins	Ausführungsart Versions
EI 50/50	3 UI 30	UI 30 alle Schichthöhen all stack heights	OD ST Niedrige Bauhöhe low profile
EI 65/65	3 UI 39	UI 39 alle Schichthöhen all stack heights	OD MS-UL ST ST Niedrige Bauhöhe low profile
EI 80/80	3 UI 48	UI 48 alle Schichthöhen all stack heights	OD MS-UL ST
EI 100/100	3 UI 60	UI 60 alle Schichthöhen all stack heights EI 60/80/21/2	OD OD-UL MS-UL LP ST LP/II-HD
EI 125/125	3 UI 75	UI 75 alle Schichthöhen all stack heights	OD OD-UL MS-UL LP
EI 150/150	3 UI 90	UI 90 alle Schichthöhen all stack heights	OD OD-UL MS-UL LP
EI 170/170	3 UI 102	UI 102 alle Schichthöhen all stack heights	OD MS-UL
EI 175/175	3 UI 105	nicht im Programm not available	
EI 190/190	3 UI 114	UI 114 alle Schichthöhen all stack heights	OD OD-UL MS-UL
EI 200/200	3 UI 120	UI 120 alle Schichthöhen all stack heights	OD MS-UL
EI 220/220	3 UI 132	UI 132 alle Schichthöhen all stack heights	OD OD-UL MS-UL
EI 240/240	3 UI 144	nicht im Programm not available	
EI 250/250	3 UI 150	UI 150 alle Schichthöhen all stack heights	OD OD-UL MS-UL
EI 280/280	3 UI 168	UI 168 alle Schichthöhen all stack heights	OD
EI 300/300	3 UI 180	UI 180 alle Schichthöhen all stack heights	OD
EI 350/350	3 UI 210	nicht im Programm not available	
EI 400/400	3 UI 240	nicht im Programm not available	
EI 500/500	3 UI 300	nicht im Programm not available	